

MNB

BATTERY



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LPR-48100

ПРЕИМУЩЕСТВА



Аккумуляторные батареи MNB серии LPR — это литий-ионные устройства в стоечном исполнении, разработанные для использования в источниках бесперебойного питания, бытовом применении и системах связи. Они работают в широком температурном диапазоне от -5°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Срок эксплуатации аккумуляторов до 15 лет (при ёмкости выше 80%) или более 4000 циклов при быстрых перезарядках током до 0.4C (40% ёмкости, аккумулятор полностью перезаряжается всего за 2.5 часа). Встроенная BMS гарантирует безопасный заряд, балансировку ячеек и защиту от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и перегрева.

- Одним из самых значительных преимуществ литиевых аккумуляторов является их высокая энергетическая плотность. Литиевые батареи могут хранить больше энергии в меньшем объеме и весе по сравнению со свинцово-кислотными.
- Литиевые аккумуляторы имеют значительно больший срок службы (более 15 лет) по сравнению со свинцово-кислотными (от 5 до 7 лет).
- Время полного заряда литиевого аккумулятора может составлять всего 1 час, тогда как свинцово-кислотные батареи могут требовать больше времени для достижения полной зарядки.
- Литиевые аккумуляторы демонстрируют лучшую эффективность при высоких нагрузках и обеспечивают стабильное напряжение на протяжении всего цикла разряда.
- Современные литиевые аккумуляторы оснащены системами управления, которые предотвращают перезаряд, перегрев и короткое замыкание. Это делает их безопаснее в использовании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MNB LPR-48100
Номинальное напряжение	51.2 В
Номинальная ёмкость	100 Ач (5120 Вт*ч)
Сопротивление	<45 мОм при 100% заряде
Саморазряд	< 3% / Месяц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рекомендуемый ток заряда	до 30 А
Максимальный ток заряда	100 А
Рекомендуемое напряжение заряда	57.6 В
Напряжение отключения заряда	>58.4 В (3.65 В/Эл.)
Напряжение повторного подключения	<57.6 В (3.6 В/Эл.)
Балансировочное напряжение	57.6 В (3.6 В/Эл.)
Количество циклов	>4000 циклов циклов разряда/ заряда (1С 80%D.O.D)
Рабочий диапазон температур	- 20°C~ 55°C
Максимальный импульсный ток	200А (<500мс)
Постоянный ток разряда	100 А
Коммуникационные протоколы (опция)	RS485/RS232/CAN
Конфигурация	16 ячеек
Корпус	SPPC
Размеры корпуса (Ш x В x Г)	442x150x592 мм
Вес	< 48 кг
Разогрев перед зарядом (Т < 0°C)	-4 - 41 °F (от -20 до + 5 °C)
Время разогрева	Не менее 1 часа
Ток разогрева	Не более 10 А
Предельная температура ячеек до отключения BMS	158 °F (70 °C)
Влагозащита, индекс	IP65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

